




Gebruikshandleiding art.nr. GP01

“Speelhuisje” (versie 2019-10-10)

De meest recente versie is steeds te vinden op www.govaplast.com.

Van dit speeltoestel bestaat een TÜV- certificaat.



Men kan het huisje
het makkelijkst transporteren
met behulp van
een paletwagen.
+/- 200kg



Montage

Het huisje wordt kant en klaar geleverd, er is geen montage nodig.

Materiaalgebruik

- Massieve recycling kunststof planken (PE) in de massa gekleurd (beige, groen, bruin).
- RVS schroeven (6 en 8 dik)
- Geel en rood PE plaatmateriaal 12,5 mm dik

Onderhoud

Het huisje bevat geen bewegende delen.

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauwe zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.

Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

Grote inspectie:

Jaarlijks

Waarom extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?

- Zitten alle onderdelen vast?
- Ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken?
- Vandalisme
- Is de verankering op de verharde bodem nog in orde?

Gebruik bij een eventuele reparatie steeds de originele onderdelen van Govaplast omdat het TÜV certificaat i.v.m. dit product anders ongeldig wordt.

Plaatsing

Plaatsing dient te gebeuren op een vlakke verharde ondergrond. Het toestel is niet geschikt om op een losse ondergrond te plaatsen (zandbak, schors, houtsnippers), tenzij een speciale onderconstructie tegen verzakken voorzien wordt. (niet standaard)

Veiligheidszone

Er dient een obstakelvrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom het toestel.

Geen valbrekende ondergrond vereist

Het speeltoestel heeft een vrije valhoogte van minder dan 60 cm. Daarom mag het toestel op een harde ondergrond geïnstalleerd worden.

Verankering of niet?

Volgens de Europese norm moeten speeltuigen verankerd worden. Op een schoolspeelplaats met toezicht is verankering van dit specifiek speeltuig niet steeds noodzakelijk. Indien de speelplaats enkel voor schooldoeleinden gebruikt wordt, dan is het risico relatief klein dat het niet verankeren een impact op de veiligheid heeft. We raden in het geval van niet verankeren wel aan om een voorbestemde plek te markeren opdat het toestel daar steeds terug gezet wordt na tijdelijke verplaatsing, op die manier wordt niet vergeten de 1,5 m obstakelvrije ruimte rondom te respecteren.




Indien u het toestel verankert:

Bepaal de exacte positie van het speeltuig op een vlakke verharde ondergrond (veiligheidszone in acht nemen!).

Teken met een krijtje de contouren van het toestel af.

Monteer de 4 bijgeleverde kunststof blokken op de verharding, zodanig dat ze net aan de binnenkant van het speeltuig vallen (iedere blok heeft 2 voorgeboorde gaten voor de bijgeleverde nagelpluggen). Zet het huisje terug over de blokken met behulp van een palletwagen.

Boor de gaten voor (4 mm boor) om het huisje met de bijgeleverde Rvs schroeven aan de blokken te schroeven.



Belangrijke tip

Zorg voor een scherpe boor en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in het gat. Schroef vervolgens het metalen gedeelte met de juiste schroefkop vast in plaats die er in te kloppen. Op die manier beschadig je de kop van de plug niet en kan achteraf makkelijk gedemonteerd worden. Kloppen kan uiteraard wel, maar het risico bestaat van scheef te kloppen of de schroefkop te beschadigen.